

3-punktslyft 70.4063

Med Ventrac's 3-punktslyft monterad baktill på Ventrac 4200 är det möjligt att koppla till flertalet av redskapen bak på maskinen.

3-punktslyften består av:

- 3 st motvikter a´19 kg
- 4 st hydrauluttag med ventilpaket
- 1 st manuellt inställbar tryckstång

3-punktslyften har en lyftkapacitet på 340 kg. De båda lyftarmarna har individuella, justerbara lägen i höjd- och sidled.

Körreglage/ventilpaket sitter lättåtkomligt på maskinens bakskärmsparti.

- Den innersta körspaken reglerar upp/nerfunktionen.
- Den mellersta körspaken styr de vänstra, bakre hydrauluttagen.
- Den yttre körspaken styr de högra, bakre hydrauluttagen.

Dessa tvillingpar av hydrauluttag gör det möjligt att använda icke-PTO-styrda Ventracredskap om du kompletterar med ett Ventrac 3 i 1 fäste. Det går även bra att koppla till andra icke Ventractillverkade redskap till 3-punktslyften, om du så önskar.

**Standardutrustning:**

- Ökar flexibiliteten bland redskap
- Ventilpaket, 3 spakar
- Dubbla hydrauluttag bak
- Dragkroksfäste

Specifikationer

Lyftspann	26 cm
Lyftkapacitet	340 kg
Vikt inkl. vikter	60 kg

