

Dubbelmontage



Dubbelmontagesatsen passar Ventrac 4200 och är byggd för att ge:

- Ökad säkerhet vid släntkörning
- Ökad stabilitet
- Bättre dragningskraft

När du utrustar din Ventrac 4200 med dubbelmontage motverkas jordpackning tack vare lägre marktryck.

Satsen är lätt att montera och när du väl satt fast hjulnaven (1 per hjul) kan du ta bort och sätta tillbaka de 4 yttersta hjulen snabbt och enkelt när du vill. OBS! De fyra yttersta hjulen bör inte ha ett högre lufttryck än 4 psi.

Dubbelmontage rekommenderas vid körning i sandjord eller vid släntkörning med 20 - 30 graders lutning. Överskrid aldrig 30 graders lutning.

Kom ihåg att:

Dubbelmontage är bara en av flera säkerhetsaspekter vid släntkörning. Hastighet, terräng, ojämnheter samt hur och var man stannar maskinen är andra viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Specifikationer

Vikt	36,25 kg / axel
Tilläggsbredd på traktorns bredd	61 cm

OBS:

- Använd inte dubbelmontage tillsammans med frontlastare.
- Kör inte i brantare slänter än 30 grader, det kan orsaka skador på maskinens motor.
- Använd inte dubbelmontage ihop med hjulbreddningsats.

